

Link do produktu: <https://sklep.grafit.slask.pl/ags-27-zel-do-usuwania-bitumicznych-zabezpiezen-antykorozyjnych-p-383.html>



AGS 27 ŻEL | do usuwania bitumicznych zabezpieczeń antykorozyjnych

Cena brutto	80,69 zł
Cena netto	65,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3662
Producent	Trion Tensid AB

Opis produktu

AGS 27 ŻEL jest łatwo biodegradowalnym produktem stosowanym do usuwania bitumicznych środków antykorozyjnych. Można go stosować na większość powierzchni:

- powierzchnie gładkie nieporowate, takie jak polerowane powierzchnie kamienne, tworzywa sztuczne, metal
- powierzchnie porowate, takie jak beton, cegła, granit, tynk itp.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Usuwanie graffiti

Gładkie powierzchnie:

Nałożyć **AGS 27 ŻEL** i pozostawić produkt na powierzchni graffiti przez 10-30 minut, w zależności od warunków pogodowych, wieku graffiti i grubości warstwy zabrudzenia. Zmyć myjką ciśnieniową zachowując następujące parametry: temperatura wody 60° - 90° C, ciśnienie ok. 100 barów, kąt dyszy 15-25 °, wydatek wody 20 litrów / min.

Porowate powierzchnie:

Nanieść **AGS 25** za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego, a następnie nałożyć **AGS 27 ŻEL** za pomocą pędzla. Pozostawić na powierzchni od 30 minut do 5 godzin, w zależności od warunków pogodowych, wieku graffiti i grubości warstwy zabrudzenia. Splukać gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem (70-90°C, ok. 150 barów, kąt dyszy 15-25 °, 20 litrów / min.). W razie potrzeby powtórzyć proces.

Uwaga!

Przy niskich temperaturach otoczenia, grubych warstwach zabrudzenia i porowatym podłożu czas działania zmywacza jest wydłużony

Dawkowanie

Przed użyciem wymieszać, używać jako koncentrat.

Zużycie

0,2-0,5 litra / m².

Produkt posiada dodatkowe opcje:

pojemność opakowania: 1 L , 5 L , 10 L , 20 L

Sprzedaż opakowanie dostawa

Jednostką sprzedaży jest litr. Produkt sprzedawany jest w opakowaniach o pojemności 5 litrów. Pokrywamy koszty dostawy przy zamówieniach powyżej 30 litrów.