

Link do produktu: <https://sklep.grafit.slask.pl/ags-3500-bezbarwny-polmat-na-beton-tynki-kamien-metal-blache-tworzywa-sztuczne-p-352.html>



AGS 3500 bezbarwny półmat na beton tynki kamień metal blachę tworzywa sztuczne

Cena brutto	28,29 zł
Cena netto	23,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3500
Producent	Trion Tensid AB

Opis produktu

AGS 3500 tracona powłoka ochronna przed graffiti o dużej wytrzymałości - bezbarwny półmat: zabezpieczenie. AGS 3500 chroni przed graffiti wykonanymi:

- farbą w aerozolu, sprayu
- markerami wodoodpornymi
- tuszem
- przed zabrudzeniami atmosferycznymi i komunikacyjnymi (m.in.sadza, smary, tłuszcze, oleje, woski, tzw. smog)
- wilgocią, deszczem i podciąganiem wody (powstaje ochronna powłoka hydrofobizacyjna)

Uwaga: w razie potrzeby wykonania innych robót remontowych na zabezpieczonej powierzchni np. zmiana koloru, istnieje możliwość szybkiego, całkowitego usunięcia nałożonej powłoki.

Użyte w opisie określenie "tracony" oznacza, że podczas usuwania graffiti z powierzchni zabezpieczonej, usuwamy graffiti wraz z zabezpieczeniem. Po usunięciu graffiti należy ponownie nałożyć zabezpieczenie w miejscu czyszczenia.

Budowa:

mikro-woski

Stosowany do zabezpieczenia następujących powierzchni:

beton, tynk cienkowarstwowy, tynk cementowo-wapienny, kamień, papier, blacha, metal, tworzywa sztuczne

Cechy produktu:

- preparat tracony łatwy w nakładaniu
- zawiera filtr UV (chroni kolor powierzchni, powierzchnia nie żółknie)
- jest bezbarwny i półmatowy
- jest paroprzepuszczalny - nie hamuje reakcji dyfuzji (powierzchnia zabezpieczona "oddycha")
- temperatura do stosowania 10-35° C
- ulega biodegradacji
- posiada wysoką odporność mechaniczną i chemiczną
- jest łatwo zmywalny z zabezpieczonej powierzchni
- system AGS (Trion Tensid) do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz

Gwarancja:

5 lat

Zużycie szacunkowe:

- blacha, ceramika, inne powierzchnie gładkie nie nasiąkliwe 0,12-0,18 l/m²

P.P.U.H. GRAFIT

ul. Fryderyka Chopina 9/5

44-100 Gliwice

e-mail biuro@grafit.slask.pl tel. +48 608 274 313

- cegła itp. 0,18-0,25 l/m²
- beton, piaskowiec, termo-tynk i inne powierzchnie absorbujące 0,25-0,30 l/m²

UWAGA!

Minimalny okres do położenia powłoki na świeży beton wynosi 28 dni.

Załącznik "linki" - instrukcja techniczna produktu plik PDF.

Produkt posiada dodatkowe opcje:**wybierz pojemność opakowania:** 0,3 L , 1 L , 5 L , 10 L , 20 L**Sprzedaż opakowanie dostawa**

Jednostką sprzedaży jest litr. Produkt sprzedawany jest w opakowaniach o pojemności 5 litrów. Pokrywamy koszty dostawy przy zamówieniach powyżej 30 litrów.